

Gestion des alarmes

Aérosols : Bon fonctionnement :

... Le voyant vert est allumé en permanence



Franchissement du seuil 1 et 2 :

... L'alarme lumineuse (rouge ou orange) et/ou sonore ont déclenché :

1. Mise en sécurité du chantier
2. Prendre la fiche d'alarme du matériel
3. Evacuer
4. Appliquer la fiche d'alarme

Il est STRICTEMENT INTERDIT de modifier en quoi que ce soit l'intégrité du matériel



Balise Gamma : Franchissement du seuil :

... L'alarme lumineuse ou sonore ont déclenché :

1. Mise en sécurité du chantier
2. Prendre la fiche d'alarme du matériel
3. Evacuer
4. Appliquer la fiche d'alarme

Il est STRICTEMENT INTERDIT de modifier en quoi que ce soit l'intégrité du matériel

Le SPR

- ... Met en place les balises
- ... Règle les seuils d'alarme
- ... Remplit les fiches d'alarme

Le Chargé de travaux

- ... Applique la fiche d'alarme :
 - Récupère la fiche d'alarme
 - Met son chantier en état de sécurité
 - Fait évacuer IMMEDIATEMENT le personnel
 - Informe la Salle de commande
 - Suit les instructions

" On évacue d'abord, on réfléchit après " !

FICHE D'ALARME	
TYPE D'APPAREIL :	
LIBELLE DU CHANTIER :	
LOCAL :	NIVEAU:
MISE EN PLACE LE :	PAR :
<p>EN CAS D'ALARME (SIGNAL SONORE + VERRINE ORANGE _ SEUIL1 , SIGNAL SONORE + VERRINE ROUGE _ SEUIL2)</p> <p>RECUPEREZ CETTE FICHE D'ALARME.</p> <p>FAIRE EVACUER : LE LOCAL / LE NIVEAU SURVEILLE / LA ZONE . (*)</p> <p>TELEPHONER EN SALLE DE COMMANDE AU</p> <p>TELEPHONER AU SPR AU</p> <p>EN INDIQUANT LE TYPE D'ALARME (VERRINE ORANGE _ SEUIL 1 ; VERRINE ROUGE _ SEUIL 2)</p>	
<p>EN CAS DE DEFAUT D'APPAREIL (SIGNAL SONORE SANS VERRINE ALLUMEE)</p> <p>RECUPEREZ CETTE FICHE D'ALARME.</p> <p>FAIRE EVACUER : LE LOCAL / LE NIVEAU SURVEILLE / LA ZONE . (*)</p> <p>TELEPHONER AU SPR AU EN HEURES OUVRABLES</p> <p>TELEPHONER EN SALLE DE COMMANDE AU HORS HEURES OUVRABLES QUI PREVIENDRA L'ASTREINTE DECISION SPR.</p>	
(*) : à préciser par SPR lors de la mise en place	